



# 产品认证证书

证书编号: CQC10002043494

发证日期: 2022年04月12日

有效期至: 长期有效

<b>委托人名称</b>	中山信昇电器有限公司
<b>及注册地址</b>	中山市三角镇金三大道西6号A幢, 增设1处经营场所; 具体为: 1、中山市三角镇高平工业区锦成路37号新1幢6楼(一照多址)
<b>制造商名称</b>	中山信昇电器有限公司
<b>及注册地址</b>	中山市三角镇金三大道西6号A幢, 增设1处经营场所; 具体为: 1、中山市三角镇高平工业区锦成路37号新1幢6楼(一照多址)
<b>生产企业名称</b>	中山信昇电器有限公司
<b>及生产地址</b>	中山市三角镇金三大道西6号A幢
<b>产品名称和系列、规格、型号</b>	扁形快速连接插套(双管端子) 型号规格见附件
<b>产品标准和技术要求</b>	GB/T 17196-2017
<b>认证模式</b>	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-448319-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年03月22日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC10002043494

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

70218B-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70218-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70218T-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70218W-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70228-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70228C-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 1.5mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7028-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7198-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 1.5mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7578-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7618-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7588A-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7588B-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7588-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、71310-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、713-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7133-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7588BC-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70218SL-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7618C-BS 4.8×0.8 160℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍。



中国质量认证中心