



产品认证证书

证书编号: CQC10003043386

发证日期: 2022 年 05 月 09 日

有效期至: 长期有效

委托人名称 中山信昇电器有限公司
及注册地址 中山市三角镇金三大道西 6 号 A 幢

制造商名称 中山信昇电器有限公司
及注册地址 中山市三角镇金三大道西 6 号 A 幢

生产企业名称 中山信昇电器有限公司
及生产地址 广东省中山市三角镇金三大道西 6 号 A 幢

产品名称和系列、规格、型号 舌片式圆形端接件(环形端子)
6045-BS (接线容量: AWG16) (覆盖型号见附件)

产品标准和技术要求 GB/T 15286-1994

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471841-2009 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 03 月 22 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号 CQC10003043386

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

6045-BS (接线容量 :16AWG)、5514-BS、6034-BS、6035-BS、60440-BS、6044-BS、604-BS、6054-BS、6055-BS、6094-BS、6097-BS、609808-BS、60985-BS、6098A-BS、6098-BS、6099-BS、609A-BS、609B-BS、609-BS、610-BS、61210-BS、61216-BS、6121-BS、6133-BS、61351-BS、6135A-BS、6135-BS、61410-BS、61420-BS、6146-BS、614-BS、6151-BS、615-BS、61625-BS、61632-BS、61632-BS、616-BS、619-BS、622A-BS、622-BS、7026-BS、7242-BS、7532-BS、675433-BS、75434-BS、75438-BS、7543-BS (接线容量 :16AWG、18AWG、20AWG)、5501-BS、5502-BS、61810-BS、618-BS (接线容量 :24AWG、26AWG、28AWG)、5504-BS (接线容量 :16AWG、20AWG)、6001-BS、600A-BS、600-BS、608-BS、61632A-BS、620A-BS、620-BS、625-BS (接线容量 :18AWG、20AWG、22AWG)、601-BS (接线容量 :24AWG、26AWG)、602-BS (接线容量 :22AWG、26AWG)、6045A-BS (接线容量 :12AWG、14AWG、16AWG)、6045B-BS、6075A-BS、6075-BS、610A-BS (接线容量 :14AWG、16AWG、18AWG)、6045-BS、6108-BS (接线容量 :18AWG、20AWG)、611A-BS (接线容量 :12AWG、14AWG)、611-BS (接线容量 :14AWG、16AWG)、6138-BS (接线容量 :16AWG)、61610AT-BS、61610-BS、61630-BS、61632T-BS、61634-BS、61634A-BS、61640-BS、75436-BS (接线容量 :16AWG、18AWG、20AWG、22AWG)、75433-BS、605508-BS、753204-BS (接线容量 :16AWG、18AWG、20AWG、22AWG)、6044A-BS、7543A-BS (接线容量 :20AWG、22AWG、24AWG)、6045AT-BS (接线容量 :12AWG、14AWG、16AWG、2×16AWG、2×18AWG)、6045B2-BS (接线容量 :14AWG、16AWG、18AWG)、6108A-BS (接线容量 :14AWG、16AWG)、S7543A-BS (接线容量 :20AWG、22AWG)、S7543-BS (接线容量 :16AWG、18AWG)、620T-BS (接线容量 :18AWG、20AWG、22AWG)、GP140105P (接线容量 :10AWG、12AWG)、6105-BS (接线容量 :2×16AWG、2×18AWG、2×20AWG)、5506-BS (接线容量 :20AWG、22AWG、24AWG)、GP140108P (接线容量 :10AWG、12AWG)、GP140102P (接线容量 :10AWG、12AWG)、GP140652P (接线容量 :14AWG、16AWG、18AWG)、GP140842P (接线容量 :12AWG、14AWG)、6108D-BS (接线容量 :14AWG、16AWG、18AWG)



中国质量认证中心