



# 产品认证证书

证书编号: CQC18002203084

发证日期: 2022年05月07日

有效期至: 长期有效

**委托人名称  
及注册地址** 中山信昇电器有限公司  
中山市三角镇金三大道西6号A幢

**制造商名称  
及注册地址** 中山信昇电器有限公司  
中山市三角镇金三大道西6号A幢

**生产企业名称  
及生产地址** 中山信昇电器有限公司  
中山市三角镇金三大道西6号A幢

**产品名称和系列、  
规格、型号** 扁型快速链接插套  
见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 17196-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-448319-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年10月08日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC18002203084

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

71158-BS 2.8×0.8 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7018-BS 2.8×0.8 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7018A-BS 2.8×0.8 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70118A-BS 2.8×0.8 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70118-BS 2.8×0.8 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、75520-BS 2.8×0.8 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、75536-BS 2.8×0.8 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、71155-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7015-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、7015A-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70115A-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70115-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、71155A-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、75510-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、70124-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、75510B-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、71154-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、75515-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、75514-BS 2.8×0.5 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍、75518-BS 2.8×0.8 105℃ (接线容量: 0.2mm<sup>2</sup>) 黄铜 锡 镍。



中国质量认证中心