





产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	70116-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 2.8mmX (T) 0.6mm
包装数量	15000pcs/Reel
单重	0.000247Kg
适用电线	18-22AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
22AWG#	3A	
20AWG#	5A	
18AWG#	7A	



- 一 未标注寸法公差:
0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差:
±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .
- 3 插拔力标准符合 U L 310标准.
- 4 中性盐雾试验24H满足6级以上
- 五 备注:
-0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -5 亮锡
- 六 符合ROHS、REACH环保要求
- 无标示点, 管高
- DESCRIPTION(修改内容) APPD(核准) 2011-10-5 DATE(日期)

a, d, H尺寸为参考尺寸，最终以与公端适配插拔力为准：首次插入力小于等于53N，首次拔出力大于等于20N。				
核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2020-10-5	比例: 版本: B0