

产品规格表		标准规格	
产品名称		额定电压	250V AC/DC
文件编号	STS(QW)-30	适用电线	额定电流AC
产品编号	70218T-BS		
材 质	黄铜 (BRASS)	20AWG#	4A
配合公端	(W) 4.8mmX (T) 0.8mm	18AWG#	7A
包装数量	10000pcs/Reel	16AWG#	10A
单 重	0.0004Kg		
适用电线	16-20AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.			
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金
一 未标注尺寸公差: 0-3mm ± 0.1 3-6mm ± 0.15 6-10mm ± 0.2 10-30mm ± 0.25 二 角度公差: ±1° 三 适用范围: 四 检查项目: 1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主) 2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 . 3 插拔力标准符合UL 310标准. 五 备注: -0 黄铜 -1 镀镍 -2 镀锡 -3 化学研磨 -4 镀银 六 符合ROHS、REACH环保要求			
a, d 尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于45N, 首次拔出力大于等于50N。			
无标示点, 皆高		2011-10-5	
DESCRIPTION (修改内容)	APPD (核准)	DATE (日期)	
核准: 周惠明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-10-5
		比例: B	版本: B