

产品规格表		标准规格	
产品名称	STS (QM)-30	额定电压	250V AC/DC
文件编号	71158-BS	适用电线	额定电流AC
产品编号	黄铜 (BRASS)	22AWG#	3A
材质	(W) 2.8mmX (T) 0.8mm	20AWG#	5A
配合公端	15000pcs/Reel	18AWG#	7A
包装数量			
单重	0.000247Kg		
适用电线	18-22AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.	E177315		
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金

TS

4.3±0.3

6.4±0.2

17.5±0.2

2.6±0.3

2.80±0.2

4.1±0.2

0.25±0.02

0.7±0.05

3.7±0.10

0.53~0.60

此110直型带锁母端子应客户要求在本图的旁边加凸点, 目的在于预防与公端对插后公插片会左右摆动。其余部位尺寸及插拔力不变。

a, b 尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于 30N, 首次拔出锁定力大于等于 50N。

一 未标注公差:

0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15

6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25

二 角度公差:

±1°

三 适用范围:

四 检查项目:

1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)

2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .

3 插拔力标准符合U L 310标准.

五 备注:

-0 黄铜

-1 镀镍

-2 镀锡

-3 化学研磨

-4 镀银

六 符合ROHS、REACH环保要求

无标示点, 管高

2011-10-5

DESCRIPTION(修改内容)

APPD(核准)

DATE(日期)

核准: 周慧明

审核: 王树刚

制图: 颜仕榜

日期: 2020-05-26

比例:

版本: B