

产品规格表		标准规格	
产品名称	STS (QW)-30	额定电压	250V AC/DC
文件编号	71310-BS	适用电线	额定电流AC
产品编号		20AWG#	4A
材 质	黄铜 (BRASS)	18AWG#	7A
配合公端	(W) 4.75mmX(T) 0.8mm	16AWG#	10A
包装数量	2000pcs/Reel		
单 重	0.0009Kg		
适用电线	16-20AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.	E177315		
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金

一 未标注公差：			
0-3mm	±0.1	3-6mm	±0.15
6-10mm	±0.2	10-30mm	±0.25
二 角度公差： ±1°			
三 适用范围：			
四 检查项目：			
1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)			
2 外观： 本体不可有腐蚀、刮伤或氧化现象 。			
3 插拔力标准符合U L 310标准.			
五 备注：			
-0 黄铜 -1 镀镍			
-2 镀锡 -3化学研磨			
-4 镀银			
六 符合ROHS、REACH环保要求			

无标示点,管高	2011-10-5	核准：周慧明	审核：王树刚	制图：颜仕榜	日期：2020-10-5	比例：	版本：B
DESCRIPTION(修改内容)		APPD(核准)		DATE(日期)			

1. 使用温度条件： a:使用范围温度： -40~105° C;b:相对湿度： 15%-95% (温度40° C)

Technical drawing of a component with dimensions: E 6.2±0.2, W 5.9±0.1, IS 5.2±0.3, WS 3.4±0.3, L 14.8±0.2. It includes two cross-sectional views showing internal features and tolerances H2 3.2±0.2 and T 0.5±0.02.

1. 使用温度条件： a: 使用范围温度：-40~105℃; b: 相对湿度：15%-95% (温度40℃)

