

产品规格表			标准规格		
产品名称	STS (QW)-30		额定电压	250V AC/DC	
文件编号	7038-B5		适用电线	额定电流AC	
产品编号			24AWG#	1.5A	
材 质	黄铜 (BRASS)		22AWG#	2.5A	
配合公端	(W) 5.2mmX (T) 0.8mm		20AWG#	5A	
包装数量	10000pcs/Reel				
单 重	0.00035Kg				
适用电线	20-24AWG#				
尺寸单位	mm				
UL NO.					
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡		
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金		
一 未标注公差:					
0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15					
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25					
二 角度公差: ±1°					
三 适用范围:					
四 检查项目:					
1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)					
2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .					
3 插拔力标准符合 U L 310标准.					
五 备注:					
-0 黄铜 -1 镀镍					
-2 镀锡 -3 化学研磨					
-4 镀银					
六 符合ROHS、REACH环保要求					

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-10-5	比例:	版本: B
---------	---------	---------	---------------	-----	-------

a, d 尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于45N, 首次拔出力大于等于50N.


