

产品名称		产品规格表		标准规格	
文件编号		STS(QW)-30		额定电压	250V AC/DC
产品编号		75520B-BS		适用电线	额定电流AC
材质		黄铜 (BRASS)		22AWG#	2.5A
配合公端		(W) 2.8mmX(T) 0.8mm		20AWG#	4A
包装数量		10000pcs/Reel		18AWG#	7A
单重		0.0003kg			
适用电线		18-22AWG#			
尺寸单位		mm			
UL NO.					
表面处理		☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡	
		☐ 亮锡			
一 未标注公差公差:					
0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15					
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25					
二 角度公差:					
±1°					
三 适用范围:					
四 检查项目:					
1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)					
2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .					
3 插拔力标准符合UL310标准.					
五 备注:					
-0 黄铜 -1 镀镍					
-2 镀锡 -5 亮锡					
六 符合ROHS、REACH环保要求					
无标示点, 管高		2011-10-5		a, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于53N, 首次拔出力大于等于20N。	
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)			
核准:	周慧明	审核:	王树刚	制图:	颜仕榜
		日期:	2021-10-5	比例:	
		版本:	B		

