

产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	707-G-BS
材 质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX(T) 0.8mm
包装数量	5000pcs/Reel
单 重	0.00076kg
适用电线	10-12AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

- 一 未标注寸法公差：

0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差：

±1°
- 三 适用范围：
- 四 检查项目：

1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)

2 外观： 本体不可有腐蚀、刮伤或氧化现象

3 插拔力标准符合UL310标准.

五 备注：

-0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求
- | 标准规格 | |
|--------|------------|
| 额定电压 | 250V AC/DC |
| 适用电线 | 额定电流AC |
| 10AWG# | 30A |
| 12AWG# | 20A |
| 使用温度范围 | -40~125℃ |
-
-
-
- a,c,d尺寸为参考尺寸，最终以与公端适配插拔力为准：首次插入力小于等于60N，首次拔出力大于等于50N。
- | | | |
|-------------------|----------|-----------|
| 无标示点,管高 | | 2011-10-5 |
| DESCRIPTION(修改内容) | APPD(核准) | DATE(日期) |
- 核准: 周慧明
- 审核: 王刚刚
- 制图: 颜仕榜
- 日期: 2021-10-5
- 比例:
- 版本: B0