

产品规格表		标准规格		
产品名称		额定电压	250V AC/DC	
文件编号	STS(QW)-30	适用电线	额定电流AC	铆接拉力
产品编号	7093L-BS	16AWG#	10A	133N
材 质	黄铜 (BRASS)	14AWG#	15A	223N
配合公端	(W)6.35mmX(T)0.8mm	12AWG#	20A	331N
包装数量	4000pcs/Reel			
单 重	0.000863Kg			
适用电线	12-14AWG#/*(16-18AWG#)			
尺寸单位	mm			
UL NO.	E177315			
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡	
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金	
一 未标注寸法公差: 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15 6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25 二 角度公差: ±1° 三 适用范围: 四 检查项目: 1 尺寸量测及规格确认.(量测部位以标英文字母为主) 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象. 3 插拔力标准符合UL310标准. 五 备注: -0 黄铜 -1 镀镍 -2 镀锡 -3 化学研磨 -4 镀银 六 符合ROHS、REACH环保要求				
无标示点: 管高		首次插入力F≤50N;第一次拔出力F≥80N.		
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	2011-10-5	DATE(日期)	
核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-12-25	比例: 版本: B

